



Manual de Montagem e Manutenção

Compatível c/ Ranger C/S 2013...

Estribo Oblongo C/S: 16035 / 16045

Instruções de uso e Manutenção

Ler atentamente o manual antes de instalar;

Não utilizar o acessório para rebocar/empurrar objetos;

Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;

Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;

Utilizar cera automotiva para conservação;

Reapertar todo o conjunto a cada 6 (seis) meses.

Conteúdo da Embalagem		
Ítem	Qtd.	Descrição
1	2	Estribo
2	2	Sup. Chassi Dianteiro
3	2	Sup. Chassi Traseiro
4	2	Contra Sup. Chassi
5	4	Sup. do Tubo
6	8	PF. M10x25
7	22	Arruela M10
8	10	Porca A/F M10
9	12	PF. M8x25
10	12	Arruela M8
11	2	Trava T0049
12	4	PF. M10x130
13	2	Porca A/F M16
14	2	Arruela M16

Passo-a-passo

- 1 - Fixar suporte "2", no chassi do veículo, com a utilização da trava "11", arruela "13" e porca "14".
- 2 - Fixar suporte "3" e contra suporte "4", no chassi do veículo, com a utilização dos parafusos "12", arruelas "7" e porcas "8".
- 3 - Fixar suportes do tubo "5", nos suportes do chassi "2" e "3", utilizando parafusos "6", arruelas "7" e porcas "8".
- 4 - Fixar Tubo "1" nos suportes "5", com a utilização dos parafusos "9" e arruelas "10".
- 5 - Regular o acessório e dar aperto aos parafusos e porcas.

Ilustração

